

DETER 65 H

DESCRIZIONE GENERALE

Detergente liquido per il prelavaggio di carrozzerie auto, autotreni, teloni, con pH alcalino


CARATTERISTICHE:

Possiede un elevato potere penetrante, emolliente, sgrassante ed emulsionante. Si utilizza sia nell'apposito nebulizzatore. Ottimo per la rimozione dello smog. Ad alta concentrazione si impiega anche per lavare motori. Contiene tensioattivi non ionici ed anionici biodegradabili al 90% <10%, sequestranti organici <10%, solventi copolanti <5%, idrossido di potassio <7%.

DETER 65 produce una schiuma abbondante che tende ad abbattersi rapidamente. Non impiegare su motoveicoli.

DOSAGGIO E AVVERTENZE

Nebulizzatori: 0,5% estate- 1% a 3% inverno con acqua. Non impiegare il prodotto su vernici già opacizzate dal tempo e su alluminio e sue leghe. **AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE.**



Indicazioni di Pericolo:

H314 Provoca gravi lesioni utanee e gravi lesioni ocularioculari.-

Consigli Di Prudenza:

- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico...
- P501.A Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.